

NT32A-40M

32''

Интерактивный дисплей для встраивания



### Особенности:

- 1920 × 1080 разрешение
- Яркость 400 кд/м<sup>2</sup>
- HDMI вход
- Проекционно-емкостной сенсор
- Встроенная акустика
- Конструкция корпуса предусматривает легкую интеграцию
- Монтажные кронштейны в комплекте
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- Режим работы 24 × 7
- Срок службы 30000 ч

## Технические характеристики

### Экран

Модель	NT32A-40M
Размер по диагонали	32"
Разрешение	1920 x 1080
Яркость	400 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	1200:1
Углы обзора	178° / 178°
Глубина цвета	16.7M
Гамма	73% NTSC
Срок службы	30,000 ч (минимум)

### Сенсорный экран

Тип	Проекционно-ёмкостной
Количество касаний	10
Точность	≤2 мм
Время отклика	<4 мс
Светопропускание	≥85 %

### Разъёмы подключений

VGA	1
DVI	1
HDMI вход	1
USB	1
Touch USB	1

### Встроенная акустика

Динамики	2 x 5 Вт (8Ω)
----------	---------------

### Электропитание

Напряжение питания	~110-240 В (50/60 Гц)
Потребляемая мощность	80 Вт

### Условия эксплуатации

Температура рабочего режима	0°C~40°C
Относительная влажность рабочего режима	10%~80% RH

# Технические характеристики

## Корпус и упаковка

Цвет	Чёрный
Защитное стекло	3 мм, жёсткость > 6H
Габариты корпуса	753 x 447 x 70.1 мм
Вес	13.8 кг
Габариты упаковки	850 x 560 x 180
Вес упаковки	17.7 кг
Монтажные отверстия	500 x 300

## Комплект поставки

Дисплей	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
USB кабель (подключение сенсора)	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
WiFi антенна	2 шт.

## Габаритный чертёж

