

NT22A-50M

21.5''

Интерактивный дисплей для встраивания



Особенности:

- 1920 × 1080 разрешение
- Яркость 500 кд/м²
- HDMI вход
- Проекционно-емкостной сенсор
- Встроенная акустика
- Конструкция корпуса предусматривает легкую интеграцию
- Монтажные кронштейны в комплекте
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- Режим работы 24 × 7
- Срок службы 30000 ч

Технические характеристики

Экран

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Модель | NT22A-50M |
| Размер по диагонали | 21.5" |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость | 500 кд/м ² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Углы обзора | 178° / 178° |
| Глубина цвета | 16.7M |
| Гамма | 73% NTSC |
| Срок службы | 30,000 ч (минимум) |

Сенсорный экран

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Тип | Проекционно-ёмкостной |
| Количество касаний | 10 |
| Точность | ≤2 мм |
| Время отклика | <4 мс |
| Светопропускание | ≥85 % |

Разъёмы подключений

| | |
|-----------|---|
| VGA | 1 |
| DVI | 1 |
| HDMI вход | 1 |
| USB | 1 |
| Touch USB | 1 |

Встроенная акустика

| | |
|----------|-------------|
| Динамики | 2 x 2W (8Ω) |
|----------|-------------|

Электропитание

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Напряжение питания | ~110-240 В (50/60 Гц) |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |

Условия эксплуатации

| | |
|---|------------|
| Температура рабочего режима | 0°C~40°C |
| Относительная влажность рабочего режима | 10%~80% RH |

Технические характеристики

Корпус и упаковка

| | |
|---------------------|----------------------|
| Цвет | Чёрный |
| Защитное стекло | 3 мм, жёсткость > 6H |
| Габариты корпуса | 523 x 315 x 56.7 мм |
| Вес | 6.7 кг |
| Габариты упаковки | 610 x 423 x 152 |
| Вес упаковки | 8.7 кг |
| Монтажные отверстия | 350 x 200 |

Комплект поставки

| | |
|----------------------------------|-------|
| Дисплей | 1 шт. |
| Шнур питания | 1 шт. |
| USB кабель (подключение сенсора) | 1 шт. |
| Пульт дистанционного управления | 1 шт. |
| WiFi антенна | 2 шт. |

Габаритный чертёж

