

**P65BA-BAR****65”****65” интерактивный дисплей****Особенности:**

- UHD разрешение
- Яркость 350 кд/м<sup>2</sup>
- Технология нулевого склеивания
- Android 11
- HDMI версии 2.1 вход / выход
- OPS слот
- Интерфейс системы в разрешении 4K
- Беспроводное дублирование экрана
- OTA обновление ПО

## Технические характеристики

### Экран

Наименование	P65BA-BAR
Размер по диагонали	65"
Размер экрана	1428.5 × 803.5 мм
Разрешение	3840 × 2160
Соотношение сторон	16 : 9
Яркость экрана (в сборе с защитным стеклом)	350 кд/м <sup>2</sup>
Яркость экрана	400 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	1200:1
Углы обзора	178°/ 178°
Глубина цвета	1.07 млрд (10бит)
Время отклика	8 мс
Срок службы	30,000 ч

### Системная плата

ОС	Android 11.0
ЦПУ	Восьмиядерный процессор ARM (A73*4 + A 53*4), 2,28 ГГц
ГПУ	ARM Octa Core Mali-G52
ПЗУ	64 Гб EMMC
ОЗУ	8 Гб (DDR4)
Разъемы (вход)	<p><b>Задняя панель:</b> HDMI x2(4K@60Гц), USB2.0 x1, USB3.0 x2, USB для сенсора x2, слот TF карты x1, RS232 x1, RJ45 x1, аудиовход для микрофона x1, USB Type-C x1 (с поддержкой передачи файлов и видео 4K@60Гц, сенсора, быстрой зарядки), DP x1(4K@60Гц), VGA, аудиовход x1</p> <p><b>Передняя панель:</b> USB Type-C x1 (с поддержкой передачи файлов и видео 4K@60Гц, сенсора, быстрой зарядки), HDMI x1 (4K@60Гц), USB для сенсора x1, USB3.0 x3</p>
Разъемы (выход)	HDMI x1(4K@60Гц), SPDIF x1, аудиовыход x1, RJ-45 x1
Беспроводные подключения	WIFI 6 + Bluetooth(5.0) / WIFI 5G

### Встроенная акустическая система

Мощность	2 x 15 Вт (8Ω)
----------	----------------

### Электропитание

Напряжение питания	~ 100–240В 50/60Гц
Мощность потребляемая в рабочем режиме	< 230 Вт
Мощность потребляемая в режиме ожидания	< 1 Вт

## Технические характеристики

### Сенсорный экран

Тип сенсора	ИК
Количество касаний	20 (Android и Windows ОС)
Время отклика	<5 мс
Точность касания	<1 мм
Закаленное стекло	4 мм
Антибликовое покрытие	да
Способы ввода	пальцы / непрозрачные объекты
Скорость курсора	180 точек/с
Передача данных	USB 2.0/3.0
Поддерживаемые ОС	Windows/Linux/Mac/Android

### Комплектация

Интерактивный экран	1 шт.
Стилус	2 шт.
ИК пульт дистанционного управления	1 шт.
HDMI кабель (2 м)	1 шт.
USB кабель (подключение внешнего сенсора, 1,8 м)	1 шт.
Кабель питания (1.8 м) метра x1	1 шт
Кронштейн для настенного монтажа	1 шт

### Условия эксплуатации и хранения

Температура рабочего режима	0°C - 40°C
Относительная влажность рабочего режима	10% - 90%RH
Температура хранения	0°C ~ 40°C
Относительная влажность рабочего режима	10% - 60%RH

### Корпус и упаковка

Габариты корпуса	1469.1 × 915.6 × 93.2 мм
Вес нетто	40 кг
Крепление	400 × 300 мм
Габариты упаковки	1646 × 1074 × 240 мм
Вес брутто	49 кг

# Технические характеристики

## Габаритный чертёж

